

## LCD 17" Open Frame con Touch Screen impermeabile ad Onda Acustica

<b>Serie</b>	OT, Water-proof	
<b>Struttura</b>	Aperta con scocca in metallo, con touch screen Keetouch a prova d'acqua integrato	
<b>Tipo LCD</b>	LCD TFT 17" a matrice attiva	
<b>Area Attiva</b>	338 mm x 270mm	
<b>Dimensioni Monitor</b>	Larghezza: 391 mm Larghezza con staffe: 431 mm Altezza: 323 mm Altezza con staffe: 363 mm Profondità: 54 mm	
<b>Risoluz. massima</b>	1280x1024	
<b>Risoluzioni supportate</b>	1280x1024 a 60,75 Hz; 1024x768 a 60,70,75 Hz; 800x600 a 60,72,75 Hz; 640x480 a 60,72,75 Hz; 640x400 a 70 Hz	
<b>Colori Display</b>	16.2M	
<b>Luminosità</b>	Pannello LCD:	300cd/m <sup>2</sup>
	con touch onda acustica:	275cd/m <sup>2</sup>
<b>Tempo risp. LCD</b>	8ms	
<b>Angolo di Visuale Tipico con CR&gt;10</b>	Orizzontale (sinistra/destra):	80°/80°
	Verticale (su/giù):	80°/80°
<b>Contrasto</b>	700:1	
<b>Ingresso video</b>	Analogico RGB	
<b>Segnale ingresso</b>	Sincronismo separato O/V (TTL)	
<b>Attacco Video</b>	Mini D-Sub 15-pin VGA	
<b>Frequenza (O/V)</b>	30~80KHz / 60~75Hz	
<b>Alimentazione</b>	alimentatore esterno (fornito) Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 volts a 4 amps massimo	
<b>Condizioni ambientali consigliate</b>	Temp. in esercizio:	0~50°C
	Temp. in stoccaggio:	-20~60°C
	Umidità in esercizio:	20%~80%
	Umidità in stoccaggio:	10%~90%
<b>MTBF</b>	50.000 Ore	
<b>Lampade LCD</b>	50.000 Ore	
<b>Peso (netto/box)</b>	5Kg / 7.2Kg	
<b>Consumo</b>	40W massimo	
<b>Tipi di fissaggio</b>	1) VESA 75mm e 100mm 2) Staffe metalliche di fissaggio, verticali e/o orizzontali (fornite)	
<b>Controllo OSD</b>	Pulsanti:	AUTO, +, POWER, -, MENU
	Funzioni:	Luminosità, Contrasto, Auto-adjust, fase, frequenza, Posizione, Lingua, Funzione, Reset
<b>Tipo Touch screen</b>	17" onda acustica 6mm a prova d'acqua	
<b>Sistema Touch</b>	Interfaccia USB e Serial(RS232)	
<b>Tempo risp. Touch</b>	9ms	
<b>Certificazioni</b>	ETL. FCC. CE. RoHS	

### Caratteristiche

- Grado di Protezione cornice NEMA3 e IECIP65
- Ingresso video: VGA da PC
- Pannello di alta qualità e contrasto, ampio angolo di visuale
- Opzioni di montaggio multiple, attacco VESA, fissaggio con staffe orizzontali o verticali
- Tecnologia ad onda acustica su vetro puro per la massima qualità d'immagine
- Funzionalità touch anche con i guanti
- Doppia interfaccia USB/Seriale per il touch
- Prodotto certificato
- Vetro antiriflesso ed antigraffio

### Dimensioni



