



# Touchmonitor 1515L Serie 1000

Touchmonitor da tavolo 15" LCD

Display	
Display	15 pollici
Formato	4:3
Touchscreen	APR Impulso Acustico Resistivo 5 fili AccuTouch Onda acustica superficiale IntelliTouch
Area utile dello schermo (LxA)	304 mm x 228 mm
Risoluzione ottimale (nativa)	1024 x 768 a 60, 70 o 75 Hz
Altre risoluzioni	1024 x 768 a 60, 65 Hz (Sun), 70 o 75 Hz 832 x 624 a 75 Hz (Mac) 800 x 600 a 56, 60, 72 o 75 Hz 720 x 400 a 70 Hz, 720 x 350 a 70 Hz 640 x 480 a 60, 66 Hz (Mac), 72 o 75 Hz
Colori	16,2 milioni
Luminosità (valori tipici)	250 cd/m2 (senza Touchscreen) 230 cd/m2 (con APR) 230 cd/m2 (con IntelliTouch) 205 cd/m2 (con AccuTouch)
Contrasto (valore tipico)	400:1
Angolo di visione	±60° o 120° totale (orizzontale) 40°/60° o 100° totale (verticale)
Formato ingresso video	RGB analogico
Connettore ingresso video	Mini D-Sub 15-Pin VGA
Generale	
Dimensioni fisiche (LxAxP)	350 mm x 310 mm x 175 mm (incluso la base)
Peso	4,8 Kg (a vuoto) 7,0 Kg (imballato)
Kit installazione a parete	Base rimovibile, montaggio VESA 75mm
Colore involucro	Grigio scuro
Alimentazione	Alimentatore interno AC/DC Ingresso: 100-240 VAC, 50-60Hz Uscita: 12V +/-0,75 V Potenza dissipata: 30W max
Approvazioni	UL/cUL, FCC, TÜV-Bauart, CE, VCCI, C-Tick
On-screen display (OSD)	Digitale: contrasto, luminosità, qualità, posizione, colore, lingua, temperatura, clock
Temperatura di impiego	0°C - 40°C (operativa) -20°C - 60°C (stoccaggio)
Garanzia	24 mesi (monitor) Retroilluminazione: 30.000 ore a metà luminosità
MTBF	50.000 ore
Altre caratteristiche	Vano con chiusura a chiave



### **Versioni disponibili**

APR USB (solo con Windows XP)  
IntelliTouch seriale/USB  
AccuTouch seriale/USB

### **Descrizione Generale**

Questo Touchmonitor è molto adatto all'impiego da parte dei VAR (Value Added Resellers) e dei SI (System Integrators) per il suo rapporto qualità prezzo eccezionali. E' dotato di touchscreen di differenti tecnologie per rispondere alle diverse esigenze delle applicazioni quali: POS, terminale operatore, punto informativo, office, hospitality, intrattenimento e Retail Food e Non-Food.

### **Caratteristiche Principali**

- Certificazioni internazionali e normative Europee RoHS e WEEE
- Progettato per offrire una base solida e non facilmente ribaltabile
- Alimentazione incorporata
- Fori di montaggio sulla base per attacco a vite sul banco oppure base rimovibile (opzione di montaggio con supporto VESA)
- Ciclo di vita del prodotto lunga