



# Touchmonitor 1522L Serie 3000

Touchmonitor Multifunzione da tavolo 15" LCD

Display	
Display	15 pollici
Formato	4:3
Touchscreen	APR Impulso Acustico Resistivo 5 fili AccuTouch Onda acustica superficiale IntelliTouch Infrarosso CarrollTouch
Area utile dello schermo (LxA)	304 mm x 228 mm
Risoluzione ottimale (nativa)	1024 x 768 a 60, 70 o 75 Hz
Altre risoluzioni	1024 x 768 a 60, 65 Hz (Sun), 70 o 75 Hz 832 x 624 a 75 Hz (Mac) 800 x 600 a 56, 60, 72 o 75 Hz 720 x 400 a 70 Hz, 720 x 350 a 70 Hz 640 x 480 a 60, 66 Hz (Mac), 72 o 75 Hz
Colori	16,2 milioni
Luminosità (valori tipici)	250 cd/m2 (senza Touchscreen) 230 cd/m2 (con APR) 205 cd/m2 (con AccuTouch) 230 cd/m2 (con IntelliTouch) 230 cd/m2 (con CarrollTouch)
Contrasto (valore tipico)	500:1
Angolo di visione	±70° o 140° totale (orizzontale) ±60° o 120° totale (verticale)
Formato ingresso video	RGB analogico
Connettore ingresso video	Mini D-Sub 15-Pin VGA
Periferiche opzionali	
Letture di carta magnetica	MSR 3 tracce programmabile in HID o in emulazione tastiera Interfaccia USB
Generale	
Dimensioni fisiche (LxAxP)	355 mm x 286 mm x 278 mm (incluso la base) Misure con supporto corto (verificare disegno per modello con supporto alto)
Peso	6,5 Kg (a vuoto) 8,9 Kg (imballato)
Kit installazione a parete	Base rimovibile, montaggio VESA 75mm
Colore involucro	Grigio scuro, Beige
Alimentazione	Alimentatore interno AC/DC Ingresso: 90-265 VAC, 50-60 Hz Potenza dissipata: 50W max (con tutti gli accessori opzionali)
Approvazioni	UL/cUL, FCC, TÜV-T Mark, CE, VCCI, C-Tick
Altoparlanti / Audio	Due altoparlanti 2 W/canale inseriti nell'area del display
On-screen display (OSD)	Contrasto, luminosità, qualità, posizione, colore, lingua
Temperatura di impiego	0°C - 40°C (operativa) -20°C - 60°C (stoccaggio)
Garanzia	36 mesi Retroilluminazione: 30.000 ore a metà luminosità
MTBF	50.000 ore
Altre caratteristiche	Risparmio energia Energy Star, 2 stage DPMS, VESA DDC Plug and Play, vano con chiusura a chiave



### **Versioni disponibili**

APR USB, Grigio scuro, Beige  
AccuTouch USB, Grigio scuro, Beige  
IntelliTouch USB, Grigio scuro, Beige  
CarrolTouch USB, Grigio scuro, Beige

### **Applicazioni Ideali**

Punti di vendita, attività alberghiere o turistiche, giochi e ricevitorie, congressi e manifestazioni dove la forma compatta minimizza lo spazio necessario e gli accessori sono integrabili ergonomicamente sull'unità.

### **Caratteristiche Principali**

- Luminosità e contrasto superiori
- Opzioni adatte di controllo di identità e all'informazione del pubblico
- Progettato per offrire una base solida e non facilmente ribaltabile
- Costruzione integrale con buona tenuta stagna, touchscreen sigillato sia sul lato LCD che sul lato cornice
- Porte USB integrate per servire con un solo cavo extra le unità opzionali
- Cavi nascosti nella struttura con alimentazione unica per le opzioni
- Fori di montaggio sulla base per attacco a vite sul banco
- Pulsanti di controllo laterali e inibizione della loro operatività per protezione

