



Touchmonitor 1715L Serie 1000

Touchmonitor da tavolo 17" LCD

Display	
Display	17 pollici
Formato	5:4
Touchscreen	APR Impulso Acustico Resistivo 5 fili AccuTouch Onda acustica superficiale IntelliTouch
Area utile dello schermo (LxA)	338 mm x 270 mm
Risoluzione ottimale (nativa)	1280 x 1024 a 60 o 75 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 960 a 60 Hz 1152 x 864 a 75 Hz 1024 x 768 a 60, 65 Hz (Sun), 70 o 75 Hz 832 x 624 a 75 Hz (Mac) 800 x 600 a 56, 60, 72 o 75 Hz 720 x 400 a 70 Hz - 720 x 350 a 70 Hz 640 x 480 a 60, 66 Hz (Mac), 72 o 75 Hz
Colori	16,2 milioni
Luminosità (valori tipici)	280 cd/m ² (senza Touchscreen) 258 cd/m ² (con APR) 258 cd/m ² (con IntelliTouch) 230 cd/m ² (con AccuTouch)
Contrasto (valore tipico)	450:1
Angolo di visione	±70° o 140° totale (orizzontale) 63°/60° o 123° totale (verticale)
Formato ingresso video	RGB analogico
Connettore ingresso video	Mini D-Sub 15-Pin VGA
Generale	
Dimensioni fisiche (LxAxP)	391 mm x 366 mm x 203 mm (incluso la base)
Peso	6,9 Kg (a vuoto) 9,6 Kg (imballato)
Kit installazione a parete	Base rimovibile, montaggio VESA 100 mm
Colore involucro	Grigio scuro
Alimentazione	Alimentatore interno AC/DC Ingresso 100-240VAC, 50-60Hz Potenza dissipata: 50W max
Approvazioni	UL/cUL, FCC, TÜV-GS, CE, VCCI, IC, C-Tick
On-screen display (OSD)	Digitale: contrasto, luminosità, qualità, posizione, colore, lingua, temperatura, orologio
Temperatura di impiego	0°C - 40°C (operativa) -20°C - 60°C (stoccaggio)
Garanzia	24 mesi (monitor) Retroilluminazione: 40.000 ore a metà luminosità
MTBF	50.000 ore
Altre caratteristiche	Vano con chiusura a chiave



Versioni disponibili

APR USB (solo con Windows XP)
IntelliTouch seriale/USB
AccuTouch seriale/USB

Descrizione Generale

Questo Touchmonitor è molto adatto all'impiego da parte dei VAR (Value Added Resellers) e dei SI (System Integrators) causa rapporto qualità prezzo eccezionali. E' dotato di touchscreen di differenti tecnologie per rispondere alle diverse esigenze delle applicazioni quali: POS, terminale operatore, punto informativo, office, hospitality, intrattenimento e Retail Food e Non-Food.

Caratteristiche Principali

- Certificazioni internazionali e normative Europee RoHS e WEEE
- Progettato per offrire una base solida e non facilmente ribaltabile
- Alimentazione incorporata
- Fori di montaggio sulla base per attacco a vite sul banco oppure base rimovibile (opzione di montaggio con supporto VESA)
- Ciclo di vita del prodotto lunga