



## Touchmonitor 1725-27L Serie 3000

Touchmonitor da tavolo 17" LCD

Display	
Display	17 pollici
Formato	5:4
Touchscreen	Resistivo 5 fili AccuTouch Onda acustica superficiale IntelliTouch Capacitivo
Area utile dello schermo (LxA)	338 mm x 270 mm
Risoluzione ottimale (nativa)	1280 x 1024 a 60 o 75 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 960 a 60 Hz 1152 x 864 a 75 Hz 1024 x 768 a 60, 65 Hz (Sun), 70 o 75 Hz 832 x 624 a 75 Hz (Mac) 800 x 600 a 56, 60, 72 o 75 Hz 720 x 400 a 70 Hz 640 x 480 a 60, 66 Hz (Mac), 72 o 75 Hz
Colori	16,2 milioni
Luminosità (valori tipici)	260 cd/m <sup>2</sup> (senza Touchscreen) 239 cd/m <sup>2</sup> (con IntelliTouch) 213 cd/m <sup>2</sup> (con AccuTouch) 218 cd/m <sup>2</sup> (con Capacitivo)
Contrasto (valore tipico)	450:1
Angolo di visione	±70° o 140° totale (orizzontale) 60°/67° o 127° totale (verticale)
Formato ingresso video	RGB analogico, DVI-D
Connettore ingresso video	Mini D-Sub 15-Pin VGA, connettore DVI-D
Periferiche opzionali	
Letto di carta magnetica	MSR 3 tracce in emulazione tastiera o USB
Generale	
Dimensioni fisiche (LxAxP)	434 mm x 430 mm x 244 mm (incluso la base)
Peso	10 Kg (a vuoto) 14 Kg (imballato)
Kit installazione a parete	Base rimovibile, montaggio VESA 100 o 75mm, base reversibile e piastra di stabilità opzionale
Colore involucro	Grigio scuro, Beige
Alimentazione	Alimentatore esterno AC/DC Ingresso 100-240VAC, 50-60Hz Potenza dissipata: 50W max
Approvazioni	UL/cUL, FCC, TÜV-GS, CE, VCCI, IC, C-Tick, MPR II
Altoparlanti / Audio	Due altoparlanti 2 W/canale inseriti nell'area del display
On-screen display (OSD)	Digitale: contrasto, luminosità, qualità, posizione, colore, lingua, temperatura, orologio, audio
Temperatura di impiego	0°C - 40°C (operativa) -20°C - 60°C (stoccaggio)
Garanzia	36 mesi (monitor) Retroilluminazione: 40.000 ore a metà luminosità



### **Versioni disponibili**

IntelliTouch seriale/USB, Grigio scuro	IntelliTouch seriale/USB, Beige
AccuTouch seriale/USB, Grigio scuro	AccuTouch seriale/USB, Beige
Capacitivo seriale/USB, Grigio scuro	Capacitivo seriale/USB, Beige

### **Descrizione Generale**

Questo Touchmonitor è stato progettato specificatamente con l'obiettivo di consentire una base stabile ad un monitor di grandi dimensioni, con la possibilità di rotazione dello schermo da -5° fino a 90°

### **Caratteristiche Principali**

- Certificazioni internazionali e normative Europee RoHS e WEEE
- Progettato per offrire una base solida e non facilmente ribaltabile
- Costruzione integrale con buona tenuta stagna, touchscreen sigillato sia sul lato LCD che sul lato cornice
- Cavi nascosti nella struttura
- Speakers integrati
- Fori di montaggio sulla base per attacco a vite sul banco oppure base rimovibile (opzione di montaggio con supporto VESA)
- Base reversibile per montaggio a parete
- Ciclo di vita del prodotto lunga