

# Tastiera a membrana 74 tasti con trackball



Supporto per fissaggio verticale



Supporto per fissaggio orizzontale

- membrana flessibile su supporto in alluminio
- temperatura di lavoro da 0° C a + 55° C
- temperatura di stoccaggio da -25° C a 65° C
- conformità CE
- ingombro tastiera senza supporto: Altezza 11, Larghezza 33, Spessore 5 mm, profondità 5 cm in corrispondenza del trackball, foro da praticare lato utente: 10x31cm (Alt.xLargh.)
- ingombro tastiera con supporto verticale: Altezza 14.5, Larghezza 36.5, Prof. 16.5
- ingombro tastiera con supporto orizzontale: Altezza 10, Larghezza 36.5, Prof. 16.5
- possibilità di richiedere la versione con Tasti CTRL ed ALT e/o tasto destro mouse disattivati

## CARATTERISTICHE TASTIERA:

- tasto meccanico B3F
- n. azionamenti > 1.000.000
- corsa tasti 0,5 + 0,2 mm.
- forza scatto 160-200 grammi
- interfaccia PS2 con connettore per tastiera di servizio
- tensione +5V ±5%, corrente < 130 mA
- grado di protezione IP 65 fronte pannello

## CARATTERISTICHE TRACKBALL:

- trackball ottico Logitech
- sfera con diametro 4 cm
- durata operativa > 5.000.000 operazioni
- Resistenza allo shock >5g
- interfaccia USB con adattatore USB-PS2 fornito
- Tensione +5V ±10% corrente < 6,6 mA - in modalità attiva (movimento del dito sul tappetino)  
corrente < 2,6 mA - in modalità standby (assenza di movimento).
- Grado di protezione IP 44